

Wielkości charakterystyczne szlifierki SPC-20 :

Największa długość szlifowania	500 mm
Największa szerokość szlifowania	200 mm
Największe wzniesienie osi wrzeciona ściernicy ponad stołem	400 mm
Zakres prędkości stołu	0,5÷20 m/min
Nastawialny hydrauliczny posuw poprzeczny skokowy na każdy suw roboczy stołu	0,5÷10 mm
Zakres prędkości hydraulicznego przesuwu poprzecznego – ciągłego	0,2÷4 m/min
Prędkość obwodowa ściernicy nowej	30 m/sek
Prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy	2870 obr/min
Średnica nowej ściernicy	200 mm
Zakres szerokości ściernicy	20 mm
Średnica otworu ściernicy	51 mm
Wielkość ręcznego przesuwu poprzecznego:	
- na 1 obrót kółka	3 mm
- na 1 działkę skali kółka	0,01 mm
Wielkość ręcznego posuwu pionowego:	
- na 1 obrót kółka	1 mm
- na 1 działkę skali kółka	0,005 mm
Prędkość przyspieszonego przesuwu pionowego (wersje b,c,d)	0,3 m/min
Moc silnika napędu pompy olejowej	2,2 kW
Obroty silnika napędu pompy olejowej	1450 obr/min
Moc silnika napędu ściernicy	2,2 kW
Obroty silnika napędu ściernicy	1450 obr/min
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	1600x1300x1480 mm
Masa obrabiarki (bez układu nawodnienia)	1700 kg